



Koordinatenmessgerät:

Mitutoyo CNC KMG

- CHRISTA-Apex S9106
- Messbereich: X900, Y1000, Z600 mm
- Werkstückgewicht: 1200kg
- Werkstückhöhe: 800mm

Fräsmaschinen:

REIDEN RX10 - 5 Achsen BAZ

- Steuerung Heidenhain iTNC 640
- 5Achsen Simultan
- Blum Werkzeugmessung, 3 D Meßtastsystem
- 85-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 16000 U/min.
- Verfahrswege: X1000, Y1100, Z810 mm
- Rundtisch Ø800

MTE BT2700 - Bettfräsmaschine

- Steuerung Heidenhain iTNC 530
- automatischer Schwenkkopf; 3 D Meßtastsystem
- 40-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 6000 U/min
- Verfahrswege: X2500, Y1200, Z1250 mm

DMG DMF 260 – Fräszentrum

- Fahrständer Fräszentrum
- Steuerung Heidenhain iTNC 530
- 5-Achsen Simultan, Werkzeugvermessung, 3 D Meßtastsystem
- 60-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 18000 U/min.
- Verfahrswege: X2600, Y1100, Z900 mm
- integrierter Rundtisch, Schwenkfräskopf



POSmill H800U – 5 Achsen

- Steuerung Heidenhain iTNC 530
- 5Achsen Simultan
- Blum Werkzeugmessung, 3 D Meßtastsystem
- 96-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 18000 U/min.
- Verfahrswege: X670, Y820, Z600 mm
- Rundtisch Ø800

Hermle B300 – 5 Achsen BAZ

- Steuerung Heidenhain iTNC 530
- 5-Achsen Simultan
- Werkzeugvermessung, 3 D Meßtastsystem
- 96-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 18000 U/min.
- Verfahrswege: X620, Y600, Z500 mm
- Rundtisch Ø800

Hermle C 30 U – 5 Achsen BAZ

- Steuerung Heidenhain iTNC 530
- 5-Achsen Simultan
- Blum Werkzeugvermessung, 3 D Meßtastsystem
- 32-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 18000 U/min.
- Verfahrswege: X650, Y600, Z500 mm

Hermle U1130 – 5 Achsen Universal

- Steuerung Heidenhain iTNC 530
- 5-Achsen Simultan, 3 D Meßtastsystem
- 28-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 18000 U/min
- Verfahrswege: X1130, Y750, Z650 mm

Mikron VCE 1600 Pro – 3 Achsen BAZ

- Steuerung Heidenhain iTNC 620
- Brankamp - Kollisionsschutz, 3 D Meßtastsystem
- 30-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 10000 U/min
- Verfahrswege: X1600, Y900, Z850 mm



Hermle C 20 BAZ

- Steuerung Heidenhain iTNC 530
- 4-Achsen Bahnsteuerung, 3 D Meßtastsystem
- 30-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 18000 U/min.
- Verfahrswege: X600, Y450, Z450 mm

Hermle C 800 V - BAZ

- Steuerung Heidenhain iTNC 530
- 4-Achsen Bahnsteuerung, 3 D Meßtastsystem
- 30-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 16000 U/min.
- Verfahrswege: X800, Y600, Z500 mm

Hermle C 600 V - BAZ

- Steuerung Heidenhain iTNC 530
- 4-Achsen Bahnsteuerung, 3 D Meßtastsystem
- 30-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 12000 U/min
- Verfahrswege: X600, Y450, Z450 mm

Mikron UME900 Universalfräsmaschine

- Steuerung Heidenhain TNC 407
- 4-Achsen Bahnsteuerung
- Simultangesteuerter NC-Rundtisch
- 22-fach Werkzeugwechsler
- Spindeldrehzahl 12000 U/min
- Verfahrswege: X900, Y630, Z500 mm



Erodiermaschinen:

Mitsubishi Drahterodiermaschine MV2400R

- Mit simultaner Dreh/Schwenkachse
- Multiachse ITS-MA2-100
- 5-Achsen Bahnsteuerung, Anti Elektrolyse Generator V350V
- Werkstückabmessungen max. 1050 x 800 x 295 mm
- Werkstückgewicht max. 1000 kg
- Verfahrswege: X600, Y400, Z310 mm
- Wasserbad und Koaxialspülung

Mitsubishi Drahterodiermaschine FA30S

- 5-Achsen Bahnsteuerung, Anti Elektrolyse Generator HSSAE
- Werkstückabmessungen 1300 x 1000 x 405 mm
- Werkstückgewicht max. 3000 kg
- Verfahrswege: X750, Y500, Z400 mm
- Wasserbad und Koaxialspülung

Mitsubishi Drahterodiermaschine FA10S Advance

- 5-Achsen Bahnsteuerung, Anti Elektrolyse Generator HSSAE
- Werkstückabmessungen max. 800 x 600 x 215 mm
- Werkstückgewicht max. 500 kg
- Verfahrswege: X350, Y250, Z220 mm
- Wasserbad und Koaxialspülung

Mitsubishi Drahterodiermaschine FA20S

- 5-Achsen Bahnsteuerung, Anti Elektrolyse Generator AE3
- Werkstückabmessungen max. 1050 x 800 x 295 mm
- Werkstückgewicht max. 800 kg
- Verfahrswege: X500, Y350, Z300 mm
- Wasserbad und Koaxialspülung



Mitsubishi Drahterodiermaschine FA20VS

- 5-Achsen Bahnsteuerung, Anti Elektrolyse Generator AE3-HS
- Werkstückabmessungen max. 1050 x 800 x 295 mm
- Werkstückgewicht max. 800 kg
- Verfahrswege: X500, Y350, Z300 mm
- Wasserbad und Koaxialspülung

Mitsubishi Drahterodiermaschine FA20

- 5-Achsen Bahnsteuerung, Anti Elektrolyse Generator AE3-HS
- Werkstückabmessungen max. 1050 x 800 x 295 mm
- Werkstückgewicht max. 800 kg
- Verfahrswege: X500, Y350, Z300 mm
- Wasserbad und Koaxialspülung

Ingersoll Senkerodiermaschine Gantry 800

- 4-Achsen Bahnsteuerung, 20-fach Elektrodenwechsler
- automatisch absenkbarer Dielektrikumbehälter
- Verfahrswege: X850, Y550, Z 450 mm, C-Achse
- Arbeitsbehälter X1100, Y800, Z480 mm
- Tischbelastung 2000 kg
- Elektrodengewicht max. 200 kg

BES Startlocherodiermaschine S43-3

- Verfahrswege: X400, Y300, Z300 mm
- Programmierbare Tiefenabschaltung für die Z-Achse



Sonstiges:

Geibel & Hotz Präz.-Flach- und Profilschleifmaschine

- FS640 ZCB
- Schleifbereich 600 mm x 400 mm
- NC-Steuerung mit Profilereinrichtung

Geibel & Hotz Präzisionsflachschleifmaschine FS 100 AC SA

- Schleifbereich 1000 mm x 600 mm
- automatische Zustellung mit Abrichtkompensation

Geibel & Hotz Präzisionsflachschleifmaschine FS Compact

- Schleifbereich 600 mm x 400 mm
- automatische Zustellung

Weiler Praktikant VC Präzisions-Drehmaschine

- 3-Achsen Digitalanzeige, Werkzeugspeicher, V-Konstant
- Spitzenhöhe 160 mm, Spitzenweite 650 mm

Walter Probiertpresse hydraulisch 100 to.

- Tischgröße 1100 x 540 mm

Folgende Datenformate können verwendet werden:

- IGES
- DXF
- PARASOLID
- DWG
- VDA-FS
- CATIA V5
- STEP